

FDV-DOKUMENTASJON

forvaltning, drift og vedlikehold

Firestone
BUILDING PRODUCTS
NOBODY COVERS YOU BETTER.®

Firestone EPDM membrane

1	Produktbeskrivelse
	Firestone Building Products er en av verdens ledende produsenter av taksystem for flate tak. Produktet er benyttet på industribygg, offentlige bygninger, parkeringshus, torvtak og bolighus. EPDM membraner er høy-elastiske og fleksible; også ved temperaturer helt ned til -45 °C og de kan la seg strekke helt opp til 300 %. Skjøtene og andre detaljer vulkaniseres. Det gjør at de sterkeste delene av taket blir nettopp på de stedene hvor man ellers har de mest sorbare områdene. Det trengs ikke sveiseflamme, varme eller elektrisitet. Det gjør montasjen trygg. Firestone EPDM er en etylen – propylen – dien – monomer - sammensetning. EPDM har en 100% motstand mot ozon og UV.
2	Anvisninger for drift og vedlikehold; anbefales min 1 gang/år gjennom takentrepreneren
	Regnjøring og regnjøringsmetoder: Blader fjernes fra taket 1 gang i året Ettersyn/kontroll: Visuel kontroll 1 gang i året Vedlikeholdsinstruks: Bruk ikke kjemiske produkter eller oljer på EPDM Snømåking: Utføres av EPDM takentrepreneren (la det ligge 10-20 cm snø)
3	Emisjoner, holdbarhet og miljøpåvirkning
	Ifølge Greenpeace er EPDM takbelegg på flate tak mest miljøvennlig. Levetid antydes på 75 år.
4	Henvisninger
	Materialer leveres på fyllplass (husk datablad)
5	Tekniske service; forhandler i Norge
	ToppBygg AS Tromsnesveien 14 N-2634 Fåvang - Norge NO 888 064 052 MVA www.toppbygg.no info@toppbygg.no
6	Produsent
	Firestone Building Products 310 East 96th Street Indianapolis IN 46240 USA Firestone Building Products Europe Ikaroslaan 75 B-1930 Zaventem Belgium
7	Standard produktgaranti fra produsenten
	<i>"For a period of 10 years from the warranty/installation Firestone Building Products Europe warrants to the building owner that Firestone will repair any leak, incl. labor and membrane costs, that occur as a result of deterioration of the Firestone Roofing Membrane to the point of failure due to ordinary exposure to the elements or any defects in the manufacturing of the Firestone Roofing Membrane."</i>
8	Garanti for øvrige
	Standard produktgaranti kan utvides etter nærmere avtale.
9	NBI godkjenning
	I tillegg til en rekke internasjonale sertifikater er vår system også godkjent hos NBI i Norge, både som takmembran på flate tak en som torvtakmembran. NBI TG 2565 (dattert sommer 2009). kvalitetsstandard ISO 9001 miljøvennlighetsstandard ISO 14001
10	Ekstra
	Fall på tak ikke nødvendig. Brannklasse Broof T1 eller T2 iht EN-NS 13 501 (avh. Brukt system). Tekniske spesifikasjoner til Firestone EPDM kan framlegges på forespørsel.
11	Medlemsorganisasjon EPDM taktekkere
	Norsk Membrangruppe www.membrangruppe.no



**Norsk
Membrangruppe**

utarbeidet gjennom ToppBygg AS